1. Instalar el driver

Es recomendable desactivar temporalmente su Antivirus mientras realiza la instalación

1)Haga doble clic sobre el icono. 🗳 Conecte en primer lugar el adaptador WiFi para evitar

Manual de Instalación^{este mensaje de error:}



🖧 Realtek

Haga clic en Siguiente

2. Configuración de red

Haga clic en el icono de la parte derecha de su sistema para mostrar siguiente imagen:

Realtek RTL8185	General Profile Available Network	Statue Statistics Wi-Fi Protect Setup	
	Status: Not	Associated	
	Speed: N/A		
	Type: N/A		
	Encryption: N/A		
	SSID:		
	Signal Strength:		
	Link Orally		
	and denoted in		
	Network address:		
	MAC	Address: 00:EF:81:81:88:1F	
	p	Address: 0.0.0.0	
	Subn	et Masic: 0.0.0.0	
	c	jateway:	
		ReNew IP	
		ReNew IP	

Haga clic sobre las redes disponibles aparecen en la siguiente imagen:

= 🚽 MyComputer	General Profile Available Nel	NOR SLAU	Statistics 1	wi Fi Pistect Selup	
Erealtek RTL0101	Available Network(s)				
	5530	Channel	Encryption	Network Authentication	Sonal A
	1º 360-258EA1	1	AES	WPA Pre-Shared Key	94%
	I [®] ChinaNet-sbgC	1	AES	WPA Pro-Shared Key/	28%
	1 ⁴ hPAT	1	TKIPIAES	WPA2 Pre-Shared Key	62%
	₹ ⁶ SoftAP-37	1	TKIP	WPA2 Pre-Shared Key	28%
	P ⁱ lok	1	AES.	WPA2 Pre-Shared Key	90%
	#*TOTOLINK_DRCC20	-4	None	Unknown	52%
	# th Tuo5hi	4	AES	WPA Pre-Shared Key/	72%
	2 th DCV	6	AES	WPA Pre-Shared Key/	54%
	I [®] MERCURY_Pocket	6	None	Unknown	82%
	\$ [®] TP-LINK_1FA008	6	AES	WPA Pre-Shared Key/	70%
	1°TP-LINE_6F1982	6	None	Uninown	54%
	I [®] shengteer	5	AES	WPA Pre-Shared Key/	36%
	2°MyWLANZ	9	AES-	WPA2 Pre-Shared Key	28%
	I [®] Tenda_0F1200	11	None	Unknown	18%
	Phrisandas (Brist	17	TV/TV/AGE	1675 Per Shound Fred	104.
	Refres	h :	n n	Add to Profile	Ĩ.
	facte Double click on item f	o jon/creal	te profile.		
2. Show Tray Icon		Disable Ac	tapter		dave

2) Busque su red y haga clic sobre ella. Haga clic "Add to profile" para mostrar la siguiente 5) Puede conectarse a Internet, una vez imagen: (Ejemplo red llamada TOTOLINK-DCC920)

Profile Name: TOTOLINE_D90020	ACD 13 configure
fatheok Name(SSID)	EAP TYPE:
	Turnel Pristan Mode
thank + Dichese +	Usename -
WWWWITONTHON INCLUDY	
The network requires a key for the following:	Identity :
Nativali Authentistices whispess	
Data encryption: AES	Doman (
	Perivoral
Key index (advanced):	Contribute (
hadwork sey.	PAC: 10 Auto leaset 3/40
Confirm nativark kay:	



3) Durante la instalación aparece la siguiente imagen:



4) Si su red esta codificada, introduzca la contraseña el blanco espacio en "Network key"

Key index (advanced)	1 2	
Network key:		

Confirm network key:		

aparezca la siguiente imagen:



4) La instalación finaliza con el siguiente mensaje:



Para finalizar el proceso reinicie su equipo, o bien en este momento pulsando la primera opción o mas tarde seleccionando la segunda opción.

Si lo necesita puede introducir manualmente la dirección IP, mascara de subred y puerta de enlace.

irk Address:		
	MAC Address:	00:EF:81:81:88:1F
	IP Address:	192.168.0.119
	Subnet Mask:	255.255.255.0
	Gateway:	192.168.0.1

Netw

Guía de instalación rápida

Esquema de instalación exterior

Montaje en pared

1. Realice dos agujeros con tornillos en la pared (el paquete incluye tres) con un espacio entre ellos de 2.7cm.

2. Deslice el panel hacia abajo hasta sujetarlos con los tornillos



Montaje mástil de antena

producto e introduzca a través del agujero 1 3 y 4 como aparece en la imagen a 2 por el interior

- 2.. Fije el adaptador abrazadera y con el tornillo 3.
- entre 64-76mm



Montaje soporte

- 1.Desmonte abrazadera incluida en el 1) Monte todas las partes e inserte la parte

 - 2) Fije el tornillo como aparece en la imagen.
 - WiFi con la 3) Ajuste la parte desea orientar el panel con la pieza 2
- El mástil de antena debe tener un diámetro 4) Puede sujetar el soporte donde desee con la base 3



Preguntas frecuentes:

1. No encuentra redes WiFi

1) Compruebe el adaptador WiFi no esta desactivado.

2) Compruebe el adaptador WiFi esta correctamente instalado, o reinstale el Driver

3) Compruebe en la aplicación no ha desactivado el adaptador WiFi

4) Compruebe otros dispositivos si pueden conectarse al Router WiFi

5) Compruebe la SSID del Router permite conectarse a clientes

6) Aproxime al Router para recibir la señal con mayor intensidad

Agujeros para soporte en pared

2. ¿No puede conectar a las redes encuentra?

1) Compruebe la contraseña y tipo de codificación son correctas.

2) Compruebe algún tipo de protección en el Router impide la conexión (filtrado IP, MAC...) 3) Verifique tiene suficiente calidad de conexión WiFi para hacer una conexión el enlace 4) Compruebe otros dispositivos WiFi si pueden

conectarse correctamente con el Router

3. ¿Como acceder a la configuración del Si aparece exclamación en color amarillo: dispositivo? haga clic con el botón derecho del ratón y

Botón derecho del ratón sobre Equipo, haga clic en Propiedades, seleccione Administrador de dispositivos y seleccione Adaptador de red

최									
Fie	Actio	n Viev	H	qle					
+-	-> B	•	R		21				
-	A DIO	HI-FA4F	66.92	-	1.000				
-	- 10	atteries	0076						
	. 1	omputer							
	100	isk drive	\$						
- 1	+ 10 c	isplay a	lapter	\$					
- 11	÷3:	WD/CD-F	OM d	rives					
1	i da i	uman In	terfac	e Devi	os				
1	191	DE ATA/	ATAPI	contre	lers				
1	+ 30 I	maging d	evices	÷					
	101	eyboard	s						
	6 D I	fice and	other	pointin	g devices				
	1 19 1	tonitors							
10		ietwork i	adapte	ers					
		JMicri	in PCI	Expre	ss Gigabit Ethernet A	dapter		1	
		Reab	sk R T L	8188F	U Wireless LAN 802.	11n USB High Po	ower Dongle		
	+ "P	ther de	oces						
1.1	- 91	rocessor	\$		1.15				
	1.2.5	ecure Di	atal h	ost co	trollers				
	1.6	ound, vi	deo ar	nd gan	e controllers				
1.3	12	ystem d	rvices		0.0000				
	# 6월 L	inversal	Serial	BUS CO	ntrollers				

seleccione "Actualizar controlador"

software otra vez.

Si aun no puede instalar el controlador

desactive el Firewall y el antivirus y re instale el

4) ¿ Porque no puedo obtener dirección IP de mi Router?

Acceda a la información IP de su equipo haciendo clic sobre el botón de red en la parte inferior derecha. Y pulse en Propiedades haga clic en Protocolo TCP/IP y a continuación introduzca la información correcta de su red, u obtener dirección IP del servidor DHCP.

Connection		
Status:		Connected
Duration:		00:16:26
Speed.		100.0 Mbps
Activity		
	Sent — 🛃	A Received
Packets:	1,746	736
Properties	Disable	

